



进口气化器

美国 Algas-SDI 直燃式气化器



厌烦液化石油气用不完、结冰、结霜由此引起重大损失吗？想寻找一种简单，经济，便于安装的办法？在缺乏电力或需要一种便携式液化石油气气化器的选择吗？不要再观望，不要再犹豫，美国 Algas - SDI 直燃型气化器给您一个安全及简单的解决办法，满足您的汽化需要。此款直燃式气化器把液态 LPG 转成气态，输送到管网或混合器。这种中小型能力的气化设备具有广泛用途，比如公路加热、粮食烘干、采暖、焚烧、商业烘烤和烹调等，在不可中断燃气供应的场合，气化器（与混合器配套）可作为备用系统提供不间断燃气，并保持峰值气量。

特点:

- ◆ 核心优势: 不用电、不用水;
- ◆ 安装简单、消除耗费大的燃料输送系统的压降;
- ◆ 可靠的燃烧器控制;
- ◆ 低温运行;
- ◆ 对任何组份的 LPG 气化能力保持同一;
- ◆ 以带有所有运行和安全控制装置的设备总成供货;
- ◆ 50 多年使用证明的成功设计;
- ◆ 世界上最受欢迎的气化器;
- ◆ 得到世界范围内认可的第三方证机构的认证。

技术参数:

- ◆ 型号: 40/40H、60/60H、80/80H、120/120
- ◆ 气化能力: 80~240kg/h
- ◆ 设计压力: 250 PSI
- ◆ 可选配件: 9V 自动点火器
- ◆ 认证: CE、PED (DNV)、UL (US.and Canada)、FM

日本 ITOKOKI 伊藤电热式气化器



特点:

- ◆ 过高热保护装置——防止设备工作不良带来的过高加热;
- ◆ 过夜保护复位阀——只要打开过夜保护复位阀，即可使保护复位，更轻松，更方便;
- ◆ 水感知开关——当水位下降到一定位置，自动切断加热器电源;
- ◆ JIS 法兰连接——连接为 JIS 法兰，可以用伊藤产品做全套性设计。

技术参数:

- ◆ 型号: S-50、S-100、S-150、S-200、S-300、S-400、S-500
- ◆ 气化能力: 50~500kg/h
- ◆ 功率: 7.5-45KW
- ◆ 使用压力: 0.1-1.56Mpa
- ◆ 电压: AC380V
- ◆ 额定电流: 11.4A-114A
- ◆ 认证: 防爆检定合格证

温馨提示: 除上述产品我司还经营日本神乐、美国 Zimmer、韩国 TOA、韩国 SHIN YONG、丹麦高山等国际知名品牌气化器，欢迎向我司咨询!